

Uusi hiljainen kanavapuhallinmalli poisto- ja tuloilmalle.



Ilmavirta:
jopa 375 m³/h
104 l/s



Virta:
Alkaen 4.5W
SFP:
Alkaen 0.22 W/l/s



Äänitaso:
22 dBA



Ominaisuudet



- Kuori ja siipipyörä on valmistettu korkealuokkaisesta muovista.
- Erikoissuunniteltu siipipyörä mahdollistaa korkean ilmavirran ja hiljaisen äänitason
- IPX4 luokitus.
- Pieni kulutus 4.5W.
- Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- Tuuletin on suunniteltu ilmanvaihtokanaville.
- Sopii Ø 100, 125mm kanaville.

Ohjaus




- Manuaalinen virranohjaus valokatkaisijalla.
- Portaaton nopeussäätö tyristorisäätimellä (ei sisälly toimitukseen).
- Yhdellä säätimellä voi ohjata monta tuuletinta.
- Ohjauskeskukset toimitetaan erikseen.


Mitat & Asennus

- Tuuletin asennetaan sopivaan kanavaan. Joustavaan kanavaan asennettava tuuletin kiinnitetään kiinnikkeillä.
- Kaksi tuuletinta voi asentaa sarjana korkeamman toimintapaineen saamiseksi.

Koot [mm]	L	Ø D
Ducto 100	137.5	100
Ducto 125	161.5	125



Ducto



Tekniset tiedot

Malli	Ducto 100	Ducto 125
Nopeus		
Jännite [V/Hz]	220-240/50	220-240/50
Teho [W]	7.5	13
Virta [A]	0.049	0.085
RPM [min ⁻¹]	2100	2250
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	110 (31)	215 (60)
SFP [W/l/s]	0.25	0.22
Äänitaso [dBA]	25	33
Paino [kg]	0.61	0.75




Lisälaitteet



CDT E1.8 Tyristorisäädin

DUCTO 100



DUCTO 125

